

PIO-CAN



Kenmerken:

- Filtermonitor:** Tegendruk en uitlaatgastemperatuur met alarm, vooralarm en AD-waarden (voor controleren sensor). Bewaking, toerental, min./max. alarmen en instelbare vertragingstimers.
Alarmen: optisch met alfanumerieke meldingen en zoemer.
 - Instelbaar alarmrelais:** Voor externe signalen, bijv. knipperlichten of functie voor motoruitschakeling.
 - Registratie:** Service- en foutberichtenwaaronder datum en tijd, bestand tegen ongeoorloofde manipulatie, afdruk in bestandsformaat TXT.
 - Datalogger:** Maximaal 8 kanalen met variabele configuratie. Groot registratiegeheugen: tot maximaal 1.248 bedrijfsuren.
 - Dosering brandstofadditief:** Volledig automatische additiefdosering en bewaking voor DPFiS-systemen.
 - Elektrische regeneratie:** Regeling en bewaking van het DPFi-systeem met elektrische regeneratie voor boord- en externe units.
 - Voeding:** 12-24 VDC met nulverbruik in stand-by-modus.
 - Connectoren:** Connectoren van het type Deutsch.
 - Overige kenmerken:**
 - EG-merkteken
 - Kabelwerk beschikbaar in andere lengtes (optie)
 - Heavy duty behuizing, beschermingsklasse IP65
 - Druksensor en thermo-element van hoge kwaliteit
 - Eenvoudig te installeren
- Optie:** Afstandsbediening.

**Neem voor nadere informatie contact met ons op
Johnson Matthey GmbH Otto-Volger-Straße 9b
D-65843 Sulzbach /Ts.
Tel.: 06196 703813
Fax: 06196 72450**

E-mail: oliver.vehmeier@matthey.com

